

PRODUCT-DETAILS

4125C1W

Ind. P&S#4125C1W



Общая информация

Тип расширенного изделия	4125C1W
Идентификационный номер изделия	2CMA166944R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696669443
Описание в каталоге	Ind. P&S#4125C1W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 1h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2416438
E-Number (Finland)	2416438
E-Number (Norway)	2416438
Европейский товарный код (EAN)	7392696669443
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	119 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	123 mm
Чистый вес изделия	1.63 kg
Механические чертежи	9AKK107492A4189

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.73 kg
Package Level 1 EAN	7392696669443
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	134.18 kg
Package Level 2 EAN	7392696070713
Package Level 2 Units	pallet (lift) 66 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 50 mm ²
Диаметр кабеля	24 ... 48 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Grey

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	AC Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#4125C1W
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Connectors
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	3 ... 1 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

