

PRODUCT-DETAILS

# 232RAU9W

## Ind. P&S#232RAU9W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 232RAU9W                                                                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 2CMA166950R1000                                                                                                                                                           |
| Numer EAN             | 7392696669504                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#232RAU9W                                                                                                                                                         |
| Opis                  | Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, unified flange, angled, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416719               |
| E-Number (Finland)         | 2421957               |
| E-Number (Norway)          | 2416719               |
| Numer EAN                  | 7392696669504         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 95 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto | 117 mm   |
| Waga produktu netto     | 0.276 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 112 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 112 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 139 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.323 kg                 |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696669504            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 133.05 kg                |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696070744            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 350 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dodatkowe informacje    | 2P+E           |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C  |
| Cable Cross-Section     | 2.5 ... 10 mm² |
| Średnica kabla          | 13 ... 21.5 mm |
| Kolor                   | Red            |
| Rodzaj połączenia       | Screw          |
| Stopień ochrony obudowy | IP67           |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | IP69                                                  |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                                        |
| Funkcja                        | Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                                   |
| Opis                           | Ind. P&S#232RAU9W                                     |
| Otwory montażowe               | 79.5x79.5                                             |
| Rodzaj montażu                 | unified flange, angled                                |
| Liczba biegunów                | 3                                                     |
| Ilość                          | 1 sztuka                                              |
| Typ produktu                   | TRAU                                                  |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket                                  |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                                                  |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 380 ... 415 V                                         |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                                   |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                                       |
| Odpowiedni do                  | Socket Outlets for Panel Mounting                     |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets                      |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                                       |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                                |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

