

## PRODUCT-DETAILS

# 332RAU4W

## Ind. P&S#332RAU4W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 332RAU4W                                                                                                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA166960R1000                                                                                                                                                              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696669603                                                                                                                                                                |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#332RAU4W                                                                                                                                                            |
| Длинное описание                | Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP67 watertight, unified flange, angled, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416724             |
| E-Number (Finland)             | 2420307             |
| E-Number (Norway)              | 2416724             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696669603       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 95 mm   |
| Чистая высота изделия | 117 mm  |
| Чистый вес изделия    | 0.21 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 112 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 112 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 139 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.3 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696669603           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 125 kg                  |
| Package Level 2 EAN            | 7392696070799           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 350 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1613211         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E                                                  |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                                         |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>                            |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 21.5 mm                                        |
| Цвет                         | Yellow                                                |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                                                 |
| Степень защиты               | IP67<br>IP69                                          |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz                                        |
| Функция                      | Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Материал корпуса             | Thermoplastic (PBT)                                   |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#332RAU4W                                     |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Монтажные отверстия                      | 79.5x79.5                         |
| Тип монтажа                              | unified flange, angled            |
| Количество полюсов                       | 4                                 |
| Заказать несколько                       | 1 штука                           |
| Основной тип изделия                     | TRAU                              |
| Название изделия                         | Panel mounted socket              |
| Тип защиты                               | Watertight                        |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )        | 32 A                              |
| Номинальная частота (f)                  | 50...60 Hz                        |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | 100 ... 130 V                     |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)      | PH2                               |
| Стандарты                                | IEC 60309-1, -2                   |
| Подходит для                             | Socket Outlets for Panel Mounting |
| Подходит для класса изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets  |
| Инструкции и руководства                 | 2CMC700014C0016                   |
| RAL Number                               | RAL 7001 - Silver Grey            |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

