

PRODUCT-DETAILS

216RAU12W

Socket-outlet, panel mounting, 12h, 16A, IP67, unified flange, angled, 2P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	216RAU12W
ID Produktu	2CMA167000R1000
Numer EAN	7392696670005
Opis katalogowy	Socket-outlet, panel mounting, 12h, 16A, IP67, unified flange, angled, 2P+E
Opis	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 1 earthing sleeve position 2h, rated current 16A, IP67 watertight, unified flange, angled, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Grey

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416697
E-Number (Finland)	2416697
E-Number (Norway)	2416697
Numer EAN	7392696670005
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	95 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	102 mm
Waga produktu netto	0.19 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Długość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.23 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696670005
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	116.6 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696071550
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 420 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm ²
Średnica kabla	6 ... 13 mm
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67

	IP69
Częstotliwość (f)	60 Hz
Funkcja	Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#216RAU12W
Otwory montażowe	79.5x79.5
Rodzaj montażu	unified flange, angled
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRAU
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	Isol. Transformer V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Socket Outlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

