

PRODUCT-DETAILS

216RAU1W

Ind. P&S#216RAU1W



Общая информация

Тип расширенного изделия	216RAU1W
Идентификационный номер изделия	2CMA167002R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696670029
Описание в каталоге	Ind. P&S#216RAU1W
Длинное описание	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP67 watertight, unified flange, angled, 2-poles+earth, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2416698
E-Number (Finland)	2416698
E-Number (Norway)	2416698
Европейский товарный код (EAN)	7392696670029
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	95 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	102 mm
Чистый вес изделия	0.19 kg

Container Information

Package Level 1 Width	110 mm
Package Level 1 Depth / Length	110 mm
Package Level 1 Height	110 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.23 kg
Package Level 1 EAN	7392696670029
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	116.6 kg
Package Level 2 EAN	7392696071567
Package Level 2 Units	pallet (lift) 420 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	AC Hz
Функция	Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216RAU1W
Монтажные отверстия	79.5x79.5
Тип монтажа	unified flange, angled
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRAU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

