

PRODUCT-DETAILS

316RAU6W

Ind. P&S#316RAU6W



Общая информация

Тип расширенного изделия	316RAU6W
Идентификационный номер изделия	2CMA167012R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696670128
Описание в каталоге	Ind. P&S#316RAU6W
Длинное описание	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP67 watertight, unified flange, angled, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416703
E-Number (Finland)	2421270
E-Number (Norway)	1561913
Европейский товарный код (EAN)	7392696670128
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	95 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	102 mm
Чистый вес изделия	0.15 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3792

Container Information

Package Level 1 Width	110 mm
Package Level 1 Depth / Length	110 mm
Package Level 1 Height	110 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.15 kg
Package Level 1 EAN	7392696670128
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	83 kg
Package Level 2 EAN	7392696071611
Package Level 2 Units	pallet (lift) 420 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Red

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316RAU6W
Монтажные отверстия	79.5x79.5
Тип монтажа	unified flange, angled
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRAU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

