

## PRODUCT-DETAILS

# 416RAU2W

## Ind. P&S#416RAU2W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 416RAU2W                                                                                                                                                                              |
| ID Produktu           | 2CMA167024R1000                                                                                                                                                                       |
| Numer EAN             | 7392696670241                                                                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#416RAU2W                                                                                                                                                                     |
| Opis                  | Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 2h, rated current 16A, IP67 watertight, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 300-500 Hz, color code Green |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416709               |
| E-Number (Finland)         | 2416709               |
| E-Number (Norway)          | 2416709               |
| Numer EAN                  | 7392696670241         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 104 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość produktu netto | 104 mm  |
| Waga produktu netto     | 0.18 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 110 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 110 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 110 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.18 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 7392696670241            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 95.6 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 2)            | 7392696071673            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 420 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E                    |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C             |
| Cable Cross-Section     | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Średnica kabla          | 13 ... 17 mm              |
| Kolor                   | Green                     |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                     |
| Stopień ochrony obudowy | IP67                      |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | IP69                                                  |
| Częstotliwość (f)              | >300 ... 500 Hz                                       |
| Funkcja                        | Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                                   |
| Opis                           | Ind. P&S#416RAU2W                                     |
| Otwory montażowe               | 79.5x79.5                                             |
| Rodzaj montażu                 | unified flange, angled                                |
| Liczba biegunów                | 5                                                     |
| Ilość                          | 1 sztuka                                              |
| Typ produktu                   | TRAU                                                  |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket                                  |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                                                  |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 50 ... 500 V                                          |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                                   |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                                       |
| Odpowiedni do                  | Socket Outlets for Panel Mounting                     |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets                      |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                                       |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                                |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

