

PRODUCT-DETAILS

216BS12W

Ind. P&S#216BS12W



Общая информация

Тип расширенного изделия	216BS12W
Идентификационный номер изделия	2CMA167048R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696670487
Описание в каталоге	Ind. P&S#216BS12W
Длинное описание	Surface Inlet, earthing sleeve position 12h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2417215
E-Number (Finland)	2417215
E-Number (Norway)	2417215
Европейский товарный код (EAN)	7392696670487
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	99 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	130 mm
Чистый вес изделия	0.4 kg
Механические чертежи	9AKK107680A0033

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.48 kg
Package Level 1 EAN	7392696670487
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	103.52 kg
Package Level 2 EAN	7392696070942
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660161X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	28.3 mm

Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	60 Hz
Функция	Surface inlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#216BS12W
Монтажные отверстия	60x148,2
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	60...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	Isol. Transformer V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Inlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Inlets

