

## PRODUCT-DETAILS

# 216BS1W

## Ind. P&S#216BS1W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 216BS1W                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CMA167050R1000                                                                                                |
| Numer EAN             | 7392696670500                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#216BS1W                                                                                               |
| Opis                  | Surface Inlet, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, color code Grey |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417216               |
| E-Number (Finland)         | 2417216               |
| E-Number (Norway)          | 2417216               |
| Numer EAN                  | 7392696670500         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 99 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 130 mm          |
| Waga produktu netto     | 0.4 kg          |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107680A0033 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 135 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 140 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 200 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.48 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696670500            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 103.52 kg                |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696070959            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 174 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660161X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 2CHC660161X0201 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje  | 2P+E          |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section   | 1.5 ... 4 mm² |
| Średnica kabla        | 28.3 mm       |
| Kolor                 | Grey          |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj podłączenia             | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67<br>IP69                     |
| Konstrukcja                    | Surface mounted plug             |
| Częstotliwość (f)              | AC Hz                            |
| Funkcja                        | Surface inlet                    |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)              |
| Opis                           | Ind. P&S#216BS1W                 |
| Otwory montażowe               | 60x148,2                         |
| Liczba biegunów                | 3                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TBS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted inlet               |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_f$ )  | Optional voltage V               |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Surface Inlets                   |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Inlets

