

PRODUCT-DETAILS

232BS6W

Ind. P&S#232BS6W



Ogólne informacje

Extended Product Type	232BS6W
ID Produktu	2CMA167090R1000
Numer EAN	7392696670906
Opis katalogowy	Ind. P&S#232BS6W
Opis	Surface Inlet, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417236
E-Number (Finland)	2421521
E-Number (Norway)	1542732
Numer EAN	7392696670906
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	99 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	137 mm
Waga produktu netto	0.44 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0032

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.51 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696670906
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	83.75 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696071161
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660162X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Średnica kabla	28.3 mm
Kolor	Blue

Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Surface inlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#232BS6W
Otwory montażowe	60x148,2
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TBS
Nazwa produktu	Wall mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Surface Inlets
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Inlets

