

PRODUCT-DETAILS

332BS7W

Ind. P&S#332BS7W



Общая информация

Тип расширенного изделия	332BS7W
Идентификационный номер изделия	2CMA167106R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696671064
Описание в каталоге	Ind. P&S#332BS7W
Длинное описание	Surface Inlet, earthing sleeve position 7h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417245
E-Number (Finland)	2417245
E-Number (Norway)	2417245
Европейский товарный код (EAN)	7392696671064
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	99 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	137 mm
Чистый вес изделия	0.44 kg
Механические чертежи	9AKK107680A0030

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.51 kg
Package Level 1 EAN	7392696671064
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	83.75 kg
Package Level 2 EAN	7392696071253
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660162X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	28.3 mm

Положение кабельного ввода	Cable entry Ø25mm
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Surface inlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332BS7W
Монтажные отверстия	60x148,2
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	480 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Inlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Inlets

