

PRODUCT-DETAILS

## 2125RU1W

Socket-outlet, panel mounting, 1h, 125A, IP67, unified flange, straight, 2P+E



### Общая информация

Тип расширенного изделия	2125RU1W
Идентификационный номер изделия	2CMA167134R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696671347
Описание в каталоге	Socket-outlet, panel mounting, 1h, 125A, IP67, unified flange, straight, 2P+E
Длинное описание	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 1h, rated current 125A, IP67 watertight, unified flange, straight, 2-poles+earth

### Ordering

E-Number (Sweden)	2416776
E-Number (Finland)	2416776
E-Number (Norway)	2416776
Европейский товарный код (EAN)	7392696671347
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	115 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	158 mm
Чистый вес изделия	0.85 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3869

## Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.91 kg
Package Level 1 EAN	7392696671347
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	178.34 kg
Package Level 2 EAN	7392696071406
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614199
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 70 mm <sup>2</sup>
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	AC Hz
Функция	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#2125RU1W
Монтажные отверстия	71x71
Тип монтажа	unified flange, straight
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток ( $I_n$ )	125 A
Номинальная частота (f)	50..60 Hz
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

e-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Technical

Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m
--------------------------	------------------

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

