


PRODUCT-DETAILS

3125RU6W

Ind. P&S#3125RU6W



Общая информация

Тип расширенного изделия	3125RU6W
Идентификационный номер изделия	2CMA167136R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696671361
Описание в каталоге	Ind. P&S#3125RU6W
Длинное описание	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416778
E-Number (Finland)	2421258
E-Number (Norway)	1563163
Европейский товарный код (EAN)	7392696671361
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	115 mm
Чистая высота изделия	158 mm
Чистый вес изделия	0.86 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.02 kg
Package Level 1 EAN	7392696671361
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	197.48 kg
Package Level 2 EAN	7392696071420
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614199
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 70 mm ²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#3125RU6W

Монтажные отверстия	71x71
Тип монтажа	unified flange, straight
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	125 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical	
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

Категории	
-----------	--

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

