

## PRODUCT-DETAILS

# 316RS7W

## Ind. P&S#316RS7W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 316RS7W                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 2CMA167158R1000                                                                                                                             |
| Numer EAN             | 7392696671583                                                                                                                               |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#316RS7W                                                                                                                            |
| Opis                  | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 7h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416533              |
| E-Number (Finland)         | 2420807               |
| E-Number (Norway)          | 2416533               |
| Numer EAN                  | 7392696671583         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 99 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 170 mm          |
| Waga produktu netto     | 0.37 kg         |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107991A3822 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 135 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 140 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 200 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.37 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696671583            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 84.38 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696071918            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 174 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dodatkowe informacje  | 3P+E               |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C      |
| Cable Cross-Section   | 1.5 ... 4 mm²      |
| Średnica kabla        | 25 mm              |
| Cable Entry Position  | Cable entry Ø 25mm |
| Kolor                 | Black              |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj podłączenia             | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67<br>IP69                     |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Surface socket outlet            |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)              |
| Opis                           | Ind. P&S#316RS7W                 |
| Otwory montażowe               | 60x148,2                         |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TRS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 480 ... 500 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Surface Socket Outlets           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| Installation Manual            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

