

PRODUCT-DETAILS

416RS11W

Ind. P&S#416RS11W



Ogólne informacje

Extended Product Type	416RS11W
ID Produktu	2CMA167169R1000
Numer EAN	7392696671699
Opis katalogowy	Ind. P&S#416RS11W
Opis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 11h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416544
E-Number (Finland)	2416544
E-Number (Norway)	2416544
Numer EAN	7392696671699
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	124 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	99 mm
Waga produktu netto	0.40 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3846

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696671699
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	89.6 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696072021
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 174 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	25 mm
Cable Entry Position	Cable entry Ø 25mm
Kolor	Red

Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	60 Hz
Funkcja	Surface socket outlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#416RS11W
Otwory montażowe	60x148,2
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250/440 ... 265/460 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Surface Socket Outlets
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
Installation Manual	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

