

## PRODUCT-DETAILS

# 232RS9W

## Ind. P&S#232RS9W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 232RS9W                                                                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167173R1000                                                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696671736                                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#232RS9W                                                                                                                          |
| Длинное описание                | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416548             |
| E-Number (Finland)             | 2421837             |
| E-Number (Norway)              | 2416548             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696671736       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 99 mm |
|-----------------------|-------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 178 mm          |
| Чистый вес изделия    | 0.41 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3819 |

---

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 135 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 140 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 200 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.5 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696671736           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 107 kg                  |
| Package Level 2 EAN            | 7392696072069           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 174 штука |

---

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1613211         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

## Additional Information

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E               |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C      |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 10 mm²     |
| Диаметр кабеля               | 25 mm              |
| Положение кабельного ввода   | Cable entry Ø 25mm |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                                   | Red                              |
| Тип подключаемой<br>схемы              | Screw                            |
| Степень защиты                         | IP67<br>IP69                     |
| Частота (f)                            | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                                | Surface socket outlet            |
| Материал корпуса                       | Thermoplastic (PBT)              |
| Описание счета-<br>фактуры             | Ind. P&S#232RS9W                 |
| Монтажные отверстия                    | 60x148,2                         |
| Количество полюсов                     | 3                                |
| Заказать несколько                     | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                   | TRS                              |
| Название изделия                       | Wall mounted socket              |
| Тип защиты                             | Watertight                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )              | 32 A                             |
| Номинальное<br>напряжение ( $U_r$ )    | 380 ... 415 V                    |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                              | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                           | Surface Socket Outlets           |
| Подходит для класса<br>изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и<br>руководства            | 2CMC700014C0016                  |
| Руководство по монтажу                 | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                             | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440510 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Wire Size                   | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp1.2 N·m |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

