
PRODUCT-DETAILS

332RS2W

Ind. P&S#332RS2W



Общая информация

Тип расширенного изделия	332RS2W
Идентификационный номер изделия	2CMA167176R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696671767
Описание в каталоге	Ind. P&S#332RS2W
Длинное описание	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 2h rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 300-500 Hz, color code Green

Ordering

E-Number (Sweden)	2416551
E-Number (Finland)	2416551
E-Number (Norway)	2416551
Европейский товарный код (EAN)	7392696671767
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	99 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	178 mm
Чистый вес изделия	0.512 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3823

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696671767
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	124.4 kg
Package Level 2 EAN	7392696072090
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	25 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry Ø 25mm

Цвет	Green
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	>300 ... 500 Hz
Функция	Surface socket outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#332RS2W
Монтажные отверстия	60x148,2
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	300 ... 500 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	50 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Socket Outlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

