

PRODUCT-DETAILS

3125BU11W

Ind. P&S#3125BU11W



Общая информация

Тип расширенного изделия	3125BU11W
Идентификационный номер изделия	2CMA167201R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696672016
Описание в каталоге	Ind. P&S#3125BU11W
Длинное описание	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 11h, rated current 125A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2417428
E-Number (Finland)	2417428
E-Number (Norway)	2417428
Европейский товарный код (EAN)	7392696672016
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	127 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	127 mm
Чистый вес изделия	0.84 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.84 kg
Package Level 1 EAN	7392696672016
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	166.16 kg
Package Level 2 EAN	7392696072342
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614197
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 70 mm ²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67

	IP69
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	60 Hz
Функция	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#3125BU11W
Монтажные отверстия	71x71
Тип монтажа	unified flange, straight
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TBU
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальная частота (f)	60...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	440 ... 460 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Inlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000040M0001
Руководство по монтажу	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

