


## PRODUCT-DETAILS

# 4125BU7W

## Ind. P&S#4125BU7W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 4125BU7W                                                                                                                                                                       |
| ID Produktu           | 2CMA167205R1000                                                                                                                                                                |
| Numer EAN             | 7392696672054                                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#4125BU7W                                                                                                                                                              |
| Opis                  | Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 7h, rated current 125A, IP67 watertight, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417432               |
| E-Number (Finland)         | 2417432               |
| E-Number (Norway)          | 2417432               |
| Numer EAN                  | 7392696672054         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 127 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość produktu netto | 127 mm |
| Waga produktu netto     | 1 kg   |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 135 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 140 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 200 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.1 kg                   |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696672054            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 211.4 kg                 |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696072380            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 174 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1614197         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E        |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section     | 16 ... 70 mm² |
| Kolor                   | Black         |
| Rodzaj podłączenia      | Screw         |
| Stopień ochrony obudowy | IP67<br>IP69  |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Konstrukcja                    | Surface mounted plug                            |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                                  |
| Funkcja                        | Inlet, panel mounting, unified flange, straight |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                             |
| Opis                           | Ind. P&S#4125BU7W                               |
| Otwory montażowe               | 71x71                                           |
| Rodzaj montażu                 | unified flange, straight                        |
| Liczba biegunów                | 5                                               |
| Ilość                          | 1 sztuka                                        |
| Typ produktu                   | TBU                                             |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted inlet                             |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 125 A                                           |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                                      |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 480 ... 500 V                                   |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                             |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                                 |
| Odpowiedni do                  | Inlets for Panel Mounting                       |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets                |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000040M0001                                 |
| Installation Manual            | 2CMC000040M0001                                 |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                          |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

