


PRODUCT-DETAILS

263BU6

Inlet, panel mounting, 6h, 63A, IP44, unified flange, straight, 2P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	263BU6
ID Produktu	2CMA167212R1000
Numer EAN	7392696672122
Opis katalogowy	Inlet, panel mounting, 6h, 63A, IP44, unified flange, straight, 2P+E
Opis	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417349
E-Number (Finland)	2421550
E-Number (Norway)	2417349
Numer EAN	7392696672122
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	103 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	103 mm
Waga produktu netto	0.396 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	112 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	139 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.45 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696672122
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	177.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696072427
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 350 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660163X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1519130
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Kolor	Blue
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44

Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#263BU6
Otwory montażowe	61x61
Rodzaj montażu	unified flange, straight
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TBU
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Inlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000040M0001
Installation Manual	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39121406

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki do montażu panelowego

