

PRODUCT-DETAILS

363BU5

Ind. P&S#363BU5



Общая информация

Тип расширенного изделия	363BU5
Идентификационный номер изделия	2CMA167220R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696672207
Описание в каталоге	Ind. P&S#363BU5
Длинное описание	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417351
E-Number (Finland)	2417351
E-Number (Norway)	2417351
Европейский товарный код (EAN)	7392696672207
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	103 mm
Чистая высота изделия	103 mm
Чистый вес изделия	0.463 kg

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.51 kg
Package Level 1 EAN	7392696672207
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	198.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696072441
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660163X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1519130
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm ²
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#363BU5

Монтажные отверстия	61x61
Тип монтажа	unified flange, straight
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TBU
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	63 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	600 ... 690 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Inlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000040M0001
Руководство по монтажу	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications	
е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

