

PRODUCT-DETAILS

3125RS7W

Ind. P&S#3125RS7W



Ogólne informacje

Extended Product Type	3125RS7W
ID Produktu	2CMA167254R1000
Numer EAN	7392696672542
Opis katalogowy	Ind. P&S#3125RS7W
Opis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 7h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416592
E-Number (Finland)	2420837
E-Number (Norway)	2416592
Numer EAN	7392696672542
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	145 mm
Wysokość produktu netto	282 mm
Waga produktu netto	1.55 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3850

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	154 mm
Długość opakowania (poziom 1)	182 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	378 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696672542
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	96.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696072571
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 45 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	16 ... 70 mm ²
Cable Entry Position	Cable entry Ø 50mm
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Surface socket outlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#3125RS7W
Otwory montażowe	188x102
Liczba biegunów	4

Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Napięcie znamionowe (U_r)	480 ... 500 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Surface Socket Outlets
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000038M0001
Installation Manual	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	3 ... 1 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp5.6 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

