

PRODUCT-DETAILS

# 4125RS4W

## Ind. P&S#4125RS4W



### Общая информация

Тип расширенного изделия	4125RS4W
Идентификационный номер изделия	2CMA167262R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696672627
Описание в каталоге	Ind. P&S#4125RS4W
Длинное описание	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 4h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow

### Ordering

E-Number (Sweden)	2416596
E-Number (Finland)	2416596
E-Number (Norway)	2416596
Европейский товарный код (EAN)	7392696672627
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	145 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	282 mm
Чистый вес изделия	1.69 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3851

## Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.83 kg
Package Level 1 EAN	7392696672627
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	102.35 kg
Package Level 2 EAN	7392696072618
Package Level 2 Units	pallet (lift) 45 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 70 mm <sup>2</sup>
Положение кабельного ввода	Cable entry Ø 50mm
Цвет	Yellow
Тип подключаемой	Screw

## схемы

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Surface socket outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#4125RS4W
Монтажные отверстия	188x102
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток ( $I_n$ )	125 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	57/100 ... 75/130 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Socket Outlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

---

**Classifications**

e-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

---

**Technical**

Wire Size	3 ... 1 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

---

**Категории**

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

