

## PRODUCT-DETAILS

# 4125RS6W

## Ind. P&S#4125RS6W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 4125RS6W                                                                                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167264R1000                                                                                                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696672641                                                                                                                                      |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#4125RS6W                                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416597            |
| E-Number (Finland)             | 2420248             |
| E-Number (Norway)              | 1542923             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696672641       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 145 mm  |
| Чистая высота изделия | 282 mm  |
| Чистый вес изделия    | 1.69 kg |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 154 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 182 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 378 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.83 kg                |
| Package Level 1 EAN            | 7392696672641          |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 102.35 kg              |
| Package Level 2 EAN            | 7392696072625          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 45 штука |

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E                |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C         |
| Сечение кабеля               | 16 ... 70 mm²         |
| Положение кабельного ввода   | Cable entry Ø 50mm    |
| Цвет                         | Red                   |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                 |
| Степень защиты               | IP67<br>IP69          |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz        |
| Функция                      | Surface socket outlet |
| Материал корпуса             | Thermoplastic (PBT)   |
| Описание счета-              | Ind. P&S#4125RS6W     |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| фактуры                                  |                                  |
| Монтажные отверстия                      | 188x102                          |
| Количество полюсов                       | 5                                |
| Заказать несколько                       | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                     | TRS                              |
| Название изделия                         | Wall mounted socket              |
| Тип защиты                               | Watertight                       |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )        | 125 A                            |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | 200/346 ... 240/415 V            |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)      | PH2                              |
| Стандарты                                | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                             | Surface Socket Outlets           |
| Подходит для класса изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства                 | 2CMC000038M0001                  |
| Руководство по монтажу                   | 2CMC000038M0001                  |
| RAL Number                               | RAL 7012 - Basalt Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 3 ... 1 AWG      |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp5.6 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

