

PRODUCT-DETAILS

4125RS11W

Ind. P&S#4125RS11W



Общая информация

Тип расширенного изделия	4125RS11W
Идентификационный номер изделия	2CMA167270R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696672702
Описание в каталоге	Ind. P&S#4125RS11W
Длинное описание	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 11h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2416600
E-Number (Finland)	2416600
E-Number (Norway)	2416600
Европейский товарный код (EAN)	7392696672702
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	145 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	282 mm
Чистый вес изделия	1.69 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3851

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.83 kg
Package Level 1 EAN	7392696672702
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	102.35 kg
Package Level 2 EAN	7392696072656
Package Level 2 Units	pallet (lift) 45 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 70 mm ²
Положение кабельного ввода	Cable entry Ø 50mm
Цвет	Red
Тип подключаемой	Screw

схемы

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	60 Hz
Функция	Surface socket outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#4125RS11W
Монтажные отверстия	188x102
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное напряжение (U_r)	250/440 ... 265/460 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Socket Outlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	3 ... 1 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

