

PRODUCT-DETAILS

3125BS4W

Ind. P&S#3125BS4W



Общая информация

Тип расширенного изделия	3125BS4W
Идентификационный номер изделия	2CMA167280R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696672801
Описание в каталоге	Ind. P&S#3125BS4W
Длинное описание	Surface Inlet, earthing sleeve position 4h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow

Ordering

E-Number (Sweden)	2417278
E-Number (Finland)	2420199
E-Number (Norway)	2417278
Европейский товарный код (EAN)	7392696672801
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	145 mm
Чистая высота изделия	161 mm
Чистый вес изделия	4.1 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.1 kg
Package Level 1 EAN	7392696672801
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	204.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696072700
Package Level 2 Units	pallet (lift) 45 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614197
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 70 mm ²
Положение кабельного ввода	Cable entry Ø50mm
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Surface inlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)

Описание счета-фактуры	Ind. P&S#3125BS4W
Монтажные отверстия	188x85
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	100 ... 130 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Inlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000040M0001
Руководство по монтажу	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

e-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	3 ... 1 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Inlets

