

PRODUCT-DETAILS

4125BS7W

Ind. P&S#4125BS7W



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | 4125BS7W |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167296R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696672962 |
| Описание в каталоге | Ind. P&S#4125BS7W |
| Длинное описание | Surface Inlet, earthing sleeve position 7h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden) | 2417286 |
| E-Number (Finland) | 2417286 |
| E-Number (Norway) | 2417286 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696672962 |
| Страна происхождения | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |

Dimensions

| | |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 145 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 161 mm |
| Чистый вес изделия | 1.59 kg |
| Механические чертежи | 9AKK107680A0027 |

Container Information

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width | 154 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 182 mm |
| Package Level 1 Height | 378 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 1.73 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696672962 |
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
| Package Level 2 Width | 800 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm |
| Package Level 2 Height | 900 mm |
| Package Level 2 Gross Weight | 97.85 kg |
| Package Level 2 EAN | 7392696072786 |
| Package Level 2 Units | pallet (lift) 45 штука |

Environmental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|---|-----------------------------------|

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO | 1614197 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |

Additional Information

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная информация | 3P+N+E |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля | 16 ... 70 mm ² |
| Положение кабельного ввода | Cable entry Ø50mm |
| Цвет | Black |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Тип подключаемой схемы | Screw |
| Степень защиты | IP67 IP69 |
| Конструкция | Surface mounted plug |
| Частота (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Функция | Surface inlet |
| Материал корпуса | Thermoplastic (PBT) |
| Описание счета-фактуры | Ind. P&S#4125BS7W |
| Монтажные отверстия | 188x85 |
| Количество полюсов | 5 |
| Заказать несколько | 1 штука |
| Основной тип изделия | TBS |
| Название изделия | Wall mounted inlet |
| Тип защиты | Watertight |
| Номинальный ток (I_n) | 125 A |
| Номинальная частота (f) | 50...60 Hz |
| Номинальное напряжение (U_r) | 480 ... 500 V |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2 |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для | Surface Inlets |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства | 2CMC000040M0001 |
| Руководство по монтажу | 2CMC000040M0001 |
| RAL Number | RAL 7012 - Basalt Grey |

Classifications

| | |
|--|----------|
| e-класс | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

| | |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size | 3 ... 1 AWG |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp5.6 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Inlets

