

PRODUCT-DETAILS

4125BS11W

Ind. P&S#4125BS11W



Ogólne informacje

Extended Product Type	4125BS11W
ID Produktu	2CMA167300R1000
Numer EAN	7392696673006
Opis katalogowy	Ind. P&S#4125BS11W
Opis	Surface Inlet, earthing sleeve position 11h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417288
E-Number (Finland)	2417288
E-Number (Norway)	2417288
Numer EAN	7392696673006
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	145 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	161 mm
Waga produktu netto	1.59 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0027

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	154 mm
Długość opakowania (poziom 1)	182 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	378 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.73 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696673006
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	97.85 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696072809
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 45 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614197
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	16 ... 70 mm²
Cable Entry Position	Cable entry Ø50mm
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	60 Hz
Funkcja	Surface inlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#4125BS11W
Otwory montażowe	188x85
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TBS
Nazwa produktu	Wall mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Częstotliwość znamionowa (f)	60...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	250/440 ... 265/460 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Surface Inlets
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000040M0001
Installation Manual	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	3 ... 1 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp5.6 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Inlets

