

PRODUCT-DETAILS

263RS4W

Ind. P&S#263RS4W



Общая информация

Тип расширенного изделия	263RS4W
Идентификационный номер изделия	2CMA167304R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696673044
Описание в каталоге	Ind. P&S#263RS4W
Длинное описание	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 4h, rated current 63A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow

Ordering

E-Number (Sweden)	2416569
E-Number (Finland)	2420038
E-Number (Norway)	2416569
Европейский товарный код (EAN)	7392696673044
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	118 mm
Чистая высота изделия	263 mm
Чистый вес изделия	1 kg

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.11 kg
Package Level 1 EAN	7392696673044
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	158.75 kg
Package Level 2 EAN	7392696072830
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm²
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Surface socket outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#263RS4W
Монтажные отверстия	176x76

Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение (U_r)	100 ... 130 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Socket Outlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

