

## PRODUCT-DETAILS

# 363RS4W

## Ind. P&S#363RS4W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 363RS4W                                                                                                                                      |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167312R1000                                                                                                                              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696673129                                                                                                                                |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#363RS4W                                                                                                                             |
| Длинное описание                | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 4h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416573             |
| E-Number (Finland)             | 2420188             |
| E-Number (Norway)              | 2416573             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696673129       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 118 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 263 mm          |
| Чистый вес изделия    | 1.07 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3824 |

---

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.11 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696673129           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 158.75 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696072878           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

---

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

## Additional Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E          |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля               | 6 ... 25 mm²  |
| Цвет                         | Yellow        |
| Тип подключаемой схемы       | Screw         |
| Степень защиты               | IP67          |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                     | IP69                             |
| Частота (f)                         | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                             | Surface socket outlet            |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)              |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#363RS4W                 |
| Монтажные отверстия                 | 176x76                           |
| Количество полюсов                  | 4                                |
| Заказать несколько                  | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                | TRS                              |
| Название изделия                    | Wall mounted socket              |
| Тип защиты                          | Watertight                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 63 A                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 100 ... 130 V                    |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                        | Surface Socket Outlets           |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000038M0001                  |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000038M0001                  |
| RAL Number                          | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 8 ... 4 AWG      |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp3.5 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

