

PRODUCT-DETAILS

363RS6W

Ind. P&S#363RS6W



Ogólne informacje

Extended Product Type	363RS6W
ID Produktu	2CMA167316R1000
Numer EAN	7392696673167
Opis katalogowy	Ind. P&S#363RS6W
Opis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416575
E-Number (Finland)	2421228
E-Number (Norway)	1543473
Numer EAN	7392696673167
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	118 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	263 mm
Waga produktu netto	1.07 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3824

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.18 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696673167
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	167.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696072892
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69

Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Surface socket outlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#363RS6W
Otwory montażowe	176x76
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	380 ... 415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Surface Socket Outlets
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000038M0001
Installation Manual	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

