

PRODUCT-DETAILS

363RS6W Ind. P&S#363RS6W



Тип расширенного изделия	363RS6W	
Идентификационный номер изделия	2CMA167316R1000	
Европейский товарный код (EAN)	7392696673167	
Описание в каталоге	Ind. P&S#363RS6W	
Длинное описание	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, 3- poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red	

Ordering	
E-Number (Sweden)	E2416575
E-Number (Finland)	2421228
E-Number (Norway)	1543473
Европейский товарный код (EAN)	7392696673167
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	118 mm
Чистая высота изделия	263 mm
Чистый вес изделия	1.07 kg

Механические чертежи 9AKK107991A3824

меданические чертежи	3ANN 10733 1A3024
Container Information	
Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.18 kg
Package Level 1 EAN	7392696673167
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	167.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696072892
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о	2CMC700005D0001
The same transfer and	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	6 25 mm²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Surface socket outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#363RS6W
Монтажные отверстия	176x76

363RS6W 3

	Количество полюсов
1 штун	Заказать несколько
TR	Основной тип изделия
Wall mounted sock	Название изделия
Watertig	Тип защиты
63	Номинальный ток (I _n)
380 415	Номинальное напряжение (U _r)
PH	Рекомендуемый инструмент (отвертка)
IEC 60309-1,	Стандарты
Surface Socket Outle	Подходит для
IEC Industrial Plugs and Socke	Подходит для класса изделий
2CMC000038M000	Инструкции и руководства
2CMC000038M000	Руководство по монтажу
RAL 7012 - Basalt Gre	RAL Number

\sim			
		へつけい	\sim
٠.	lassifi	u.a 111) I I 5
_			•

е-класс	27440510
Универсальная	39120000
стандартная классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	

Technical

Technical	
Wire Size	8 4 AWG
Крутящие моменты	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Tough & Safe ightarrow Surface Socket Outlets





