

## PRODUCT-DETAILS

# 363RS11W

## Ind. P&S#363RS11W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 363RS11W                                                                                                                                |
| ID Produktu           | 2CMA167322R1000                                                                                                                         |
| Numer EAN             | 7392696673228                                                                                                                           |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#363RS11W                                                                                                                       |
| Opis                  | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 11h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code Red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416578               |
| E-Number (Finland)         | 2416578               |
| E-Number (Norway)          | 2416578               |
| Numer EAN                  | 7392696673228         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 118 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 263 mm          |
| Waga produktu netto     | 1.07 kg         |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107991A3824 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 152 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 120 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 265 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.18 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696673228            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 167.5 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696072922            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 125 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+E          |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section     | 6 ... 25 mm²  |
| Kolor                   | Red           |
| Rodzaj połączenia       | Screw         |
| Stopień ochrony obudowy | IP67<br>IP69  |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Częstotliwość (f)              | 60 Hz                            |
| Funkcja                        | Surface socket outlet            |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)              |
| Opis                           | Ind. P&S#363RS11W                |
| Otwory montażowe               | 176x76                           |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TRS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 440 ... 460 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Surface Socket Outlets           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000038M0001                  |
| Installation Manual            | 2CMC000038M0001                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

