

## PRODUCT-DETAILS

# 263BS9W

## Ind. P&S#263BS9W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 263BS9W                                                                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167342R1000                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696673426                                                                                                                     |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#263BS9W                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Surface Inlet, earthing sleeve position 9h, rated current 63A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2417260             |
| E-Number (Finland)             | 2421848             |
| E-Number (Norway)              | 2417260             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696673426       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 118 mm |
| Чистая высота изделия | 140 mm |
| Чистый вес изделия    | 1.2 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.2 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696673426           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 170 kg                  |
| Package Level 2 EAN            | 7392696073028           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660163X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1519130         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E                     |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C            |
| Сечение кабеля               | 6 ... 25 mm <sup>2</sup> |
| Цвет                         | Red                      |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                    |
| Степень защиты               | IP67<br>IP69             |
| Конструкция                  | Surface mounted plug     |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz           |
| Функция                      | Surface inlet            |
| Материал корпуса             | Thermoplastic (PBT)      |
| Описание счета-              | Ind. P&S#263BS9W         |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| фактуры                                  |                                  |
| Монтажные отверстия                      | 176x76                           |
| Количество полюсов                       | 3                                |
| Заказать несколько                       | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                     | TBS                              |
| Название изделия                         | Wall mounted inlet               |
| Тип защиты                               | Watertight                       |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )        | 63 A                             |
| Номинальная частота (f)                  | 50...60 Hz                       |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | 380 ... 415 V                    |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)      | PH2                              |
| Стандарты                                | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                             | Surface Inlets                   |
| Подходит для класса изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства                 | 2CMC000040M0001                  |
| Руководство по монтажу                   | 2CMC000040M0001                  |
| RAL Number                               | RAL 7012 - Basalt Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 8 ... 4 AWG      |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp3.5 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Inlets

