


PRODUCT-DETAILS

263RU6W

Ind. P&S#263RU6W



Ogólne informacje

Extended Product Type	263RU6W
ID Produktu	2CMA167374R1000
Numer EAN	7392696673747
Opis katalogowy	Ind. P&S#263RU6W
Opis	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, straight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416741
E-Number (Finland)	2420008
E-Number (Norway)	2416741
Numer EAN	7392696673747
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	107 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	137 mm
Waga produktu netto	0.6 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3865

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	112 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	139 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.65 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696673747
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	247.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696073462
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 350 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614199
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Kolor	Blue
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67

	IP69
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#263RU6W
Otwory montażowe	61x61
Rodzaj montażu	unified flange, straight
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRU
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Socket Outlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000038M0001
Installation Manual	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m
---------------------	------------------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

