

## PRODUCT-DETAILS

# 363RAU5

## Ind. P&S#363RAU5



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 363RAU5                                                                                                                                                                      |
| ID Produktu           | 2CMA167416R1000                                                                                                                                                              |
| Numer EAN             | 7392696674164                                                                                                                                                                |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#363RAU5                                                                                                                                                             |
| Opis                  | Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416686               |
| E-Number (Finland)         | 2409551               |
| E-Number (Norway)          | 1563379               |
| Numer EAN                  | 7392696674164         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szerokość produktu netto | 100 mm          |
| Wysokość produktu netto  | 143 mm          |
| Waga produktu netto      | 0.58 kg         |
| Rysunki mechaniczne      | 9AKK107991A3772 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 112 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 112 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 139 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.62 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696674164            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 237 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696073653            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 350 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1614204         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+E                                                  |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                                         |
| Cable Cross-Section     | 6 ... 25 mm²                                          |
| Średnica kabla          | 17 ... 35 mm                                          |
| Kolor                   | Black                                                 |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                                                 |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                                                  |
| Częstotliwość (f)       | 50 Hz<br>60 Hz                                        |
| Funkcja                 | Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Materiał obudowy        | Thermoplastic (PBT)                                   |
| Opis                    | Ind. P&S#363RAU5                                      |
| Otwory montażowe        | 84x80                                                 |
| Rodzaj montażu          | unified flange, angled                                |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Liczba biegunów                | 4                                 |
| Ilość                          | 1 sztuka                          |
| Typ produktu                   | TRAU                              |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                              |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                        |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 600 ... 690 V                     |
| Recommended Screw Driver       | PH2                               |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                   |
| Odpowiedni do                  | Socket Outlets for Panel Mounting |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets  |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000038M0001                   |
| Installation Manual            | 2CMC000038M0001                   |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey            |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

