


## PRODUCT-DETAILS

# 463RAU6

## Ind. P&S#463RAU6



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 463RAU6                                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CMA167430R1000                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 7392696674300                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#463RAU6                                                                                                                                                                   |
| Opis                  | Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416691              |
| E-Number (Finland)         | 2421286               |
| E-Number (Norway)          | 1563383               |
| Numer EAN                  | 7392696674300         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 100 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 143 mm          |
| Waga produktu netto     | 0.65 kg         |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107991A3782 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 112 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 112 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 139 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.69 kg                  |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696674300            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 261.5 kg                 |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696073141            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 350 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1614204         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje  | 3P+N+E        |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section   | 6 ... 25 mm²  |
| Średnica kabla        | 17 ... 35 mm  |
| Kolor                 | Red           |
| Rodzaj połączenia     | Screw         |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy        | IP44                                                  |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                                        |
| Funkcja                        | Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                                   |
| Opis                           | Ind. P&S#463RAU6                                      |
| Otwory montażowe               | 84x80                                                 |
| Rodzaj montażu                 | unified flange, angled                                |
| Liczba biegunów                | 5                                                     |
| Ilość                          | 1 sztuka                                              |
| Typ produktu                   | TRAU                                                  |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket                                  |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                                           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                                                  |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200/346 ... 240/415 V                                 |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                                   |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                                       |
| Odpowiedni do                  | Socket Outlets for Panel Mounting                     |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets                      |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000038M0001                                       |
| Installation Manual            | 2CMC000038M0001                                       |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                                |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

