

## PRODUCT-DETAILS

# 463RAU7W

## Ind. P&S#463RAU7W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 463RAU7W                                                                                                                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167466R1000                                                                                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696674669                                                                                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#463RAU7W                                                                                                                                                                   |
| Длинное описание                | Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 7h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416770             |
| E-Number (Finland)             | 2416770             |
| E-Number (Norway)              | 2416770             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696674669       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 106 mm  |
| Чистая высота изделия | 147 mm  |
| Чистый вес изделия    | 0.69 kg |

---

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 112 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 112 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 139 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.69 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696674669           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 261.5 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696073295           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 350 штука |

---

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1614204         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

## Additional Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E        |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля               | 6 ... 25 mm²  |
| Диаметр кабеля               | 17 ... 35 mm  |
| Цвет                         | Black         |

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип подключаемой<br>схемы              | Screw                                                 |
| Степень защиты                         | IP67<br>IP69                                          |
| Частота (f)                            | 50 Hz<br>60 Hz                                        |
| Функция                                | Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Материал корпуса                       | Thermoplastic (PBT)                                   |
| Описание счета-<br>фактуры             | Ind. P&S#463RAU7W                                     |
| Монтажные отверстия                    | 84x80                                                 |
| Тип монтажа                            | unified flange, angled                                |
| Количество полюсов                     | 5                                                     |
| Заказать несколько                     | 1 штука                                               |
| Основной тип изделия                   | TRAU                                                  |
| Название изделия                       | Panel mounted socket                                  |
| Тип защиты                             | Watertight                                            |
| Номинальный ток ( $I_n$ )              | 63 A                                                  |
| Номинальная частота (f)                | 50...60 Hz                                            |
| Номинальное<br>напряжение ( $U_r$ )    | 480 ... 500 V                                         |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка) | PH2                                                   |
| Стандарты                              | IEC 60309-1, -2                                       |
| Подходит для                           | Socket Outlets for Panel Mounting                     |
| Подходит для класса<br>изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets                      |
| Инструкции и<br>руководства            | 2CMC000038M0001                                       |
| Руководство по монтажу                 | 2CMC000038M0001                                       |
| RAL Number                             | RAL 7001 - Silver Grey                                |

## Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440504 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Wire Size                   | 8 ... 4 AWG      |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp3.5 N·m |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

