

PRODUCT-DETAILS

463RAU1W

Ind. P&S#463RAU1W



Общая информация

Тип расширенного изделия	463RAU1W
Идентификационный номер изделия	2CMA167472R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696674720
Описание в каталоге	Ind. P&S#463RAU1W
Длинное описание	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 1h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth

Ordering

E-Number (Sweden)	2416773
E-Number (Finland)	2416773
E-Number (Norway)	2416773
Европейский товарный код (EAN)	7392696674720
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	106 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	147 mm
Чистый вес изделия	0.69 kg

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.69 kg
Package Level 1 EAN	7392696674720
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	261.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696073325
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614204
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm²
Диаметр кабеля	17 ... 35 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	AC Hz
Функция	Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#463RAU1W
Монтажные отверстия	84x80
Тип монтажа	unified flange, angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRAU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

