

## PRODUCT-DETAILS

# 463RS6

## Surface socket-outlet, 6h, 63A, IP44, 3P+N+E



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 463RS6                                                                                                                                             |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167484R1000                                                                                                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696674843                                                                                                                                      |
| Описание в каталоге             | Surface socket-outlet, 6h, 63A, IP44, 3P+N+E                                                                                                       |
| Длинное описание                | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416518            |
| E-Number (Finland)             | 2421226             |
| E-Number (Norway)              | 2416518             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696674843       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 107 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 254 mm          |
| Чистый вес изделия    | 1.05 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3786 |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.06 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696674843           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 152.5 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696073370           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1614199         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E                                                   |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                                            |
| Сечение кабеля               | 6 ... 25 mm²                                             |
| Положение кабельного ввода   | Cable entry, M32, alternative rear knock-out cable entry |
| Цвет                         | Red                                                      |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Тип подключаемой<br>схемы              | Screw                            |
| Степень защиты                         | IP44                             |
| Частота (f)                            | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                                | Surface socket outlet            |
| Материал корпуса                       | Thermoplastic (PBT)              |
| Описание счета-<br>фактуры             | Ind. P&S#463RS6                  |
| Монтажные отверстия                    | 170x95                           |
| Количество полюсов                     | 5                                |
| Заказать несколько                     | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                   | TRS                              |
| Название изделия                       | Wall mounted socket              |
| Тип защиты                             | Splashproof                      |
| Номинальный ток ( $I_n$ )              | 63 A                             |
| Номинальное<br>напряжение ( $U_r$ )    | 200/346 ... 240/415 V            |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                              | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                           | Surface Socket Outlets           |
| Подходит для класса<br>изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и<br>руководства            | 2CMC000038M0001                  |
| Руководство по монтажу                 | 2CMC000038M0001                  |
| RAL Number                             | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440510 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Wire Size                   | 8 ... 4 AWG      |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp3.5 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

