

## PRODUCT-DETAILS

# 263RU6

## Ind. P&S#263RU6



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 263RU6                                                                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CMA167510R1000                                                                                                                                                               |
| Numer EAN             | 7392696675109                                                                                                                                                                 |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#263RU6                                                                                                                                                               |
| Opis                  | Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416673              |
| E-Number (Finland)         | 2420003               |
| E-Number (Norway)          | 2416673               |
| Numer EAN                  | 7392696675109         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 98 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 135 mm          |
| Waga produktu netto     | 0.6 kg          |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107991A3854 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 112 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 112 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 139 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.6 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696675109            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 230 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696073776            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 350 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1614199         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje    | 2P+E          |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section     | 6 ... 25 mm²  |
| Kolor                   | Blue          |
| Rodzaj połączenia       | Screw         |
| Stopień ochrony obudowy | IP44          |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                                          |
| Funkcja                        | Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                                     |
| Opis                           | Ind. P&S#263RU6                                         |
| Otwory montażowe               | 61x61                                                   |
| Rodzaj montażu                 | unified flange, straight                                |
| Liczba biegunów                | 3                                                       |
| Ilość                          | 1 sztuka                                                |
| Typ produktu                   | TRU                                                     |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket                                    |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                                             |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                                                    |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                                              |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200 ... 250 V                                           |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                                     |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                                         |
| Odpowiedni do                  | Socket Outlets for Panel Mounting                       |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets                        |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000038M0001                                         |
| Installation Manual            | 2CMC000038M0001                                         |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                                  |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |
|---------------------|------------------|

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

