

## PRODUCT-DETAILS

# 363RU7

## Ind. P&S#363RU7



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 363RU7                                                                                                                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167522R1000                                                                                                                                                                |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696675222                                                                                                                                                                  |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#363RU7                                                                                                                                                                |
| Длинное описание                | Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 7h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416677            |
| E-Number (Finland)             | 2421255             |
| E-Number (Norway)              | 1563175             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696675222       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 98 mm |
|-----------------------|-------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 135 mm          |
| Чистый вес изделия    | 0.69 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3861 |

---

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 112 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 112 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 139 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.69 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696675222           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 261.5 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696073813           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 350 штука |

---

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1614199         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

## Additional Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E          |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля               | 6 ... 25 mm²  |
| Цвет                         | Black         |
| Тип подключаемой схемы       | Screw         |

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Степень защиты                      | IP44                                                    |
| Частота (f)                         | 50 Hz<br>60 Hz                                          |
| Функция                             | Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                                     |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#363RU7                                         |
| Монтажные отверстия                 | 61x61                                                   |
| Тип монтажа                         | unified flange, straight                                |
| Количество полюсов                  | 4                                                       |
| Заказать несколько                  | 1 штука                                                 |
| Основной тип изделия                | TRU                                                     |
| Название изделия                    | Panel mounted socket                                    |
| Тип защиты                          | Splashproof                                             |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 63 A                                                    |
| Номинальная частота (f)             | 50...60 Hz                                              |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 480 ... 500 V                                           |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                                     |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                                         |
| Подходит для                        | Socket Outlets for Panel Mounting                       |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets                        |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000038M0001                                         |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000038M0001                                         |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                                  |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp3.5 N·m |
|--------------------------|------------------|

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

