

PRODUCT-DETAILS

463RU6

Ind. P&S#463RU6



Общая информация

Тип расширенного изделия	463RU6
Идентификационный номер изделия	2CMA167532R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696675321
Описание в каталоге	Ind. P&S#463RU6
Длинное описание	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416680
E-Number (Finland)	2421256
E-Number (Norway)	1563183
Европейский товарный код (EAN)	7392696675321
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	100 mm
Чистая высота изделия	135 mm

Чистый вес изделия	0.653 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3864

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696675321
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	265 kg
Package Level 2 EAN	7392696073844
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614199
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-	Ind. P&S#463RU6

фактуры		
Монтажные отверстия		61x61
Тип монтажа		unified flange, straight
Количество полюсов		5
Заказать несколько		1 штука
Основной тип изделия		TRU
Название изделия		Panel mounted socket
Тип защиты		Splashproof
Номинальный ток (I _n)		63 A
Номинальная частота (f)		50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)		200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)		PH2
Стандарты		IEC 60309-1, -2
Подходит для		Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий		IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства		2CMC000038M0001
Руководство по монтажу		2CMC000038M0001
RAL Number		RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m
--------------------------	------------------

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

