


## PRODUCT-DETAILS

# 363BS9

## Surface inlet, 9h, 63A, IP44, 3P+E



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 363BS9                                                                                                                              |
| ID Produktu           | 2CMA167558R1000                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 7392696675581                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | Surface inlet, 9h, 63A, IP44, 3P+E                                                                                                  |
| Opis                  | Surface Inlet, earthing sleeve position 9h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417204               |
| E-Number (Finland)         | 2409597               |
| E-Number (Norway)          | 2417204               |
| Numer EAN                  | 7392696675581         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 107 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość produktu netto | 117 mm  |
| Waga produktu netto     | 0.79 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 152 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 120 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 265 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.87 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 7392696675581            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 128.75 kg                |
| EAN opakowania (poziom 2)            | 7392696073943            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 125 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660163X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1519130         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje  | 3P+E                                                   |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C                                          |
| Cable Cross-Section   | 6 ... 25 mm²                                           |
| Cable Entry Position  | Cable entry,M32 alternative rear knock-out cable entry |
| Kolor                 | Blue                                                   |
| Rodzaj podłączenia    | Screw                                                  |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy        | IP44                             |
| Konstrukcja                    | Surface mounted plug             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Surface inlet                    |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                     |
| Opis                           | Ind. P&S#363BS9                  |
| Otwory montażowe               | 170x95                           |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TBS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted inlet               |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200 ... 250 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Surface Inlets                   |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000040M0001                  |
| Installation Manual            | 2CMC000040M0001                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki natablicowe

