

PRODUCT-DETAILS

463BS1

Surface inlet, 1h, 63A, IP44, 3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	463BS1
ID Produktu	2CMA167574R1000
Numer EAN	7392696675741
Opis katalogowy	Surface inlet, 1h, 63A, IP44, 3P+N+E
Opis	Surface Inlet, earthing sleeve position 1h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, color code Grey

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417210
E-Number (Finland)	2417210
E-Number (Norway)	2417210
Numer EAN	7392696675741
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	107 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	117 mm
Waga produktu netto	0.85 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.94 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696675741
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	137.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696074001
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660163X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1519130
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Cable Entry Position	Cable entry,M32 alternative rear knock-out cable entry
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP44
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Surface Inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#463BS1
Otwory montażowe	170x95
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TBS
Nazwa produktu	Wall mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	Optional voltage V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Surface Inlets
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000040M0001
Installation Manual	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki natablicowe

