

## PRODUCT-DETAILS

# 216MHS4

Switched interlocked socket-outlet, 4h, 16A, IP44, 2P+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 216MHS4                                                                                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167622R1000                                                                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696676229                                                                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, 4h, 16A, IP44, 2P+E                                                                                                                |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, horisontal, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416811             |
| E-Number (Finland)             | 2416811             |
| E-Number (Norway)              | 2416811             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696676229       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 168 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая высота изделия | 116 mm  |
| Чистый вес изделия    | 0.58 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 135 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 140 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 200 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.66 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696676229           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 134.84 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696074018           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 174 штука |

## Environmental

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                     |
| SCIP                                                        | Czech Republic - 8b725693-0c83-4029-9007-8fed43fab10a |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1515100         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E           |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C  |
| Сечение кабеля               | 1.5 ... 4 mm²  |
| Диаметр кабеля               | 6 ... 13 mm    |
| Положение кабельного ввода   | Top and bottom |

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Выводов кабеля на одну сторону      | 1xØ25                                           |
| Цвет                                | Yellow                                          |
| Тип подключаемой схемы              | Screw                                           |
| Степень защиты                      | IP44                                            |
| Частота (f)                         | 50 Hz<br>60 Hz                                  |
| Функция                             | Switched interlocked socket outlet, horizontal  |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                             |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#216MHS4                                |
| Монтажные отверстия                 | 146x91                                          |
| Тип монтажа                         | Horizontal                                      |
| Количество полюсов                  | 3                                               |
| Заказать несколько                  | 1 штука                                         |
| Основной тип изделия                | CMHS                                            |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet   |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked                            |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                                            |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 100 ... 130 V                                   |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                             |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                             |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets                |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000032M0001                                 |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000032M0001                                 |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                          |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

