

PRODUCT-DETAILS

416MHS2

Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 3P+N+E, 16 A, >50 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	416MHS2
Идентификационный номер изделия	2CMA167637R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696676373
Описание в каталоге	Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 3P+N+E, 16 A, >50 V
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, horisontal, earthing sleeve position 2h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency >300-500 Hz, color code Green

Ordering

E-Number (Sweden)	2416824
E-Number (Finland)	2416824
E-Number (Norway)	2416824
Европейский товарный код (EAN)	7392696676373
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	168 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	116 mm
Чистый вес изделия	0.700 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696676373
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	141.8 kg
Package Level 2 EAN	7392696074148
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну	1xØ32

сторону

Цвет	Green
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	>300 ... 500 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#416MHS2
Монтажные отверстия	146x91
Тип монтажа	Horizontal
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMHS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	50 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000032M0001
Руководство по монтажу	2CMC000032M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

