

PRODUCT-DETAILS

216MVS9

Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 2P+E, 16 A, 380 ... 415 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	216MVS9
Идентификационный номер изделия	2CMA167647R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696676472
Описание в каталоге	Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 2P+E, 16 A, 380 ... 415 V
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2416830
E-Number (Finland)	2421861
E-Number (Norway)	2416830
Европейский товарный код (EAN)	7392696676472
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	0.630 kg

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.63 kg
Package Level 1 EAN	7392696676472
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	98.75 kg
Package Level 2 EAN	7392696074209
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Положение кабельного ввода	Top
Выводов кабеля на одну сторону	1xØ25
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet

Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216MVS9
Монтажные отверстия	171x90
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000030M0001
Руководство по монтажу	2CMC000030M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

