

## PRODUCT-DETAILS

# 316MVS11

Switched interlocked socket-outlet, 11h, 16A, IP44, 3P+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 316MVS11                                                                                                                                                        |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167658R1000                                                                                                                                                 |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696676588                                                                                                                                                   |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, 11h, 16A, IP44, 3P+E                                                                                                        |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 11h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code Red |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416839             |
| E-Number (Finland)             | 2416839             |
| E-Number (Norway)              | 2416839             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696676588       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 120 mm  |
| Чистая высота изделия | 149 mm  |
| Чистый вес изделия    | 0.67 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.67 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696676588           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 103.75 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696074292           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

## Environmental

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая<br>информация                                              | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                                        | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Дополнительная<br>информация      | 3P+E                                         |
| Температура<br>окружающей среды   | -25 ... 40 °C                                |
| Сечение кабеля                    | 1.5 ... 4 mm²                                |
| Диаметр кабеля                    | 13 ... 17 mm                                 |
| Положение кабельного<br>ввода     | Top                                          |
| Выводов кабеля на одну<br>сторону | 1xØ25                                        |
| Цвет                              | Red                                          |
| Тип подключаемой<br>схемы         | Screw                                        |
| Степень защиты                    | IP44                                         |
| Частота (f)                       | 60 Hz                                        |
| Функция                           | Switched interlocked socket outlet, vertical |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                           |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#316MVS11                             |
| Монтажные отверстия                 | 171x90                                        |
| Тип монтажа                         | Vertical                                      |
| Количество полюсов                  | 4                                             |
| Заказать несколько                  | 1 штука                                       |
| Основной тип изделия                | CMVS                                          |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked                          |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                                          |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 440 ... 460 V                                 |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                           |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Вспомогательная функция             | Cable entry, knock-outs Ø25mm                 |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000030M0001                               |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000030M0001                               |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

