

## PRODUCT-DETAILS

# 332MHS1

## Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 3P+E, 32 A, Optional voltage V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 332MHS1                                                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CMA167682R1000                                                                                                                                                |
| Numer EAN             | 7392696676823                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 3P+E, 32 A, Optional voltage V                                                                                 |
| Opis                  | Switched Interlocked Socket Outlet, horisontal, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency AC, color code Grey |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416852               |
| E-Number (Finland)         | 2416852               |
| E-Number (Norway)          | 2416852               |
| Numer EAN                  | 7392696676823         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 170 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto | 128 mm   |
| Waga produktu netto     | 0.700 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 135 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 140 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 200 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.7 kg                   |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696676823            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 141.8 kg                 |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696074421            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 174 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000057M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1515100         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dodatkowe informacje   | 3P+E           |
| Temperatura otoczenia  | -25 ... 40 °C  |
| Cable Cross-Section    | 2.5 ... 10 mm² |
| Średnica kabla         | 13 ... 21.5 mm |
| Cable Entry Position   | Top and bottom |
| Cable Outlets Per Side | 1xØ25          |
| Kolor                  | Grey           |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj podłączenia             | Screw                                         |
| Stopień ochrony obudowy        | IP44                                          |
| Częstotliwość (f)              | AC Hz                                         |
| Funkcja                        | Outlet                                        |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                           |
| Opis                           | Ind. P&S#332MHS1                              |
| Otwory montażowe               | 146x91                                        |
| Rodzaj montażu                 | Horizontal                                    |
| Liczba biegunów                | 4                                             |
| Ilość                          | 1 sztuka                                      |
| Typ produktu                   | CMHS                                          |
| Nazwa produktu                 | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Switched Interlocked                          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                                          |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | Optional voltage V                            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                           |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000032M0001                               |
| Installation Manual            | 2CMC000032M0001                               |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

